



## IKARUS Baden



## Моторизованная полуростовая калитка со стеклянной панелью

Калитка предназначена для обеспечения провоза тележек, колясок и проноса багажа при монтаже в помещении и на улице.

- ♦ Привод внутри калитки
- ♦ Быстрая, точное позиционирование
- ♦ Поставляется в сборе
- ♦ Одно и двунаправленная
- ♦ Для интенсивной эксплуатации
- ♦ Высокое качество, длительный срок эксплуатации
- ♦ Без питания разблокирована
- ♦ Широкий выбор опций

### Описание:

Полуростовая моторизованная калитка Ikarus Baden устанавливается совместно с турникетами для обеспечения провоза и проноса грузов, тележек, колясок. Она изготавливается из высококачественных материалов, устойчивых к агрессивным средам, и может устанавливаться на входе в бассейн, предприятие и т.п.

Двигатель размещен в центральной колонне, что дает возможность Ikarus Baden работать и на улице.

Ikarus Baden может функционировать в двух направлениях и выдерживает точное позиционирование исходной позиции.

### Модели:

**6P960:** IKARUS Baden

### Опции:

**6IKXSB:** Сенсорное ограждение Ikarus

**60990:** Ограждение

**61000:** Ограничитель прохода

**21670:** Платформа для монтажа на неготовый пол для калитки, ограждения и ограничителя

**21680:** Платформа для монтажа на неготовый пол для калитки

**8P408:** Выносная консоль управления

**8P407:** Корпус консоли управления

### Область применения:

- ♦ Бассейны, музеи
- ♦ СКУД зданий
- ♦ Предприятия
- ♦ Выставки

### Совместимые продукты:

**6P935:** Gyro Baden

**21695:** Колонна для считывания



## Технические характеристики

<b>Питание</b>	24 В, DC
<b>Потребляемая мощность</b>	50 Вт
<b>Присоединённая мощность</b>	100 Вт
<b>Класс защиты</b>	IP 43
<b>Температура хранения</b>	-40 °С...+50 °С
<b>Температура эксплуатации</b>	-10 °С...+40 °С (опционально -40 °С)
<b>Средняя наработка на отказ</b>	20 000 000 Проходов
<b>Суточная нагрузочная способность</b>	20 000 Проходов
<b>Пропускная способность</b>	20...55 чел./мин
<b>Связь с СКУД</b>	«Сухой контакт», RS-485, RS-232, Ethernet
<b>Габариты ДхШхВ</b>	1054 x 154 x 900 мм
<b>Ширина прохода</b>	980 мм
<b>Масса</b>	50 кг
<b>Материал изготовления тумбы</b>	Нержавеющая сталь 1.4301 с доп. оксид защитой.
<b>Материал изготовления крыла</b>	Полированная нержавеющая сталь 1.4301 с доп. оксид защитой.
	<b><u>Заполнение</u></b>
	Акриловое стекло, толщина 10 мм



## Габаритные размеры

