




















Артикул	Изображение	Тип оборудования	Описание
Моторизованная дверь ECCO			
21095-M		Полноростовые двери	ECCO MOT SOLITAR (STAINLESS) Дверь моторизованная для однопроходного полноростового турникета. Встраивается в корпус турникета ECCO. Проход 1035x2050мм. Открывается в обе стороны. В ручках двери встроенные ИК датчики. Порталы и ротор из нержавеющей стали с дополнительной поверхностной обработкой (опционально окрашены в цвет по каталогу RAL. Рама из трубы 40X40, вертикальные трубы 30X30. Общая высота 2250мм. Опционально встраиваются различные компоненты систем экстренной эвакуации.
21095-MS		Полноростовые двери	ECCO MOT SOLITARE (BASIC) Дверь моторизованная для однопроходного полноростового турникета. Встраивается в корпус турникета ECCO. Проход 1035x2050мм. Открывается в обе стороны. В ручках двери встроенные ИК датчики. Нержавеющая сталь, дополнительная оксид защита. Порталы из стали горячей гальванизации (опционально окрашены в цвет по каталогу RAL. Рама из трубы 40X40, вертикальные трубы 30X30. Общая высота 2250мм. Опционально встраиваются различные компоненты систем экстренной эвакуации.
21097-M		дверь	ECCO MOT SOLITAR (STAINLESS) Дверь встроенная в портал полноростового турникета. Проход 1035x2050мм. Открывается в обе стороны. Нержавеющая сталь, дополнительная оксид защита. Встраивается в корпус турникета. Портал -120x120мм Рама из трубы 40X40мм, вертикальные трубы 30X30мм. Общая высота 2252мм.
21097-MS		дверь	ECCO MOT SOLITAR (BASIC) Дверь встроенная в портал полноростового турникета. Проход 1035x2050мм. Открывается в обе стороны. Оцинкованная сталь, дополнительная оксид защита. Встраивается в корпус турникета. Портал -120x120мм Рама из трубы 40X40мм, вертикальные трубы 30X30мм. Общая высота 2252мм.
Дополнительное оборудование			
21126-N		Дополнительное оборудование	Терминал аварийной разблокировки/блокировки, с акустическим и звуковым сигнализатором (предназначен для разблокировки/блокировки турникетов). Цена терминала указана при его монтаже на турникет.
2U126-N		Дополнительное оборудование	Терминал аварийной разблокировки/блокировки, с акустическим и звуковым сигнализатором (предназначен для разблокировки/блокировки турникетов). Цена терминала без монтажа на турникет.
21095B-N		Покраска	Покраска двери для 1-проходного турникета ECCO в выбранный цвет RAL.
21096B-N		Покраска	Покраска двери ECCO SOLITAR в выбранный цвет RAL.
22818		Консоли	FU-11 Комплект установочных консолей для ECCO SOLITAR. Оцинкованная сталь.
22818C		Консоли	FU-11 Комплект установочных консолей для ECCO SOLITAR. Нержавеющая сталь.
22819		Консоли	FU-12 Установочная консоль для версии дополнения ECCO. Оцинкованная сталь.

22819C		Консоли	FU-12 Установочная консоль для версии дополнения ECCO. Нержавеющая сталь.
22828		Шаблоны	BS-11 Шаблон для монтажа двери ECCO SOLITAR.
8P408-N		Дополнительное оборудование	Сервисная панель управления LOGITURN на 2 турникета, встраиваемая в стол.
8P407-N		Дополнительное оборудование	Корпус для сервисной панели управления LOGITURN® арт.8P408-N.
8P509-N		Дополнительное оборудование	LOGISERV. Комплект для дистанционного управления турникетами. Управление 1...8 турникетами, соединительный кабель, конвертер USB / RS-485.
2P810		Дополнительное оборудование	Кабель YELLOW, кабель подключения контроллера к источнику питания(цена за метр).
2P811		Дополнительное оборудование	Кабель GRAY для связи блока управления LOGITURN® с сервисной панелью(цена за метр).
8P409-N		Дополнительное оборудование	Расширение для сервисной панели, позволяющее ограничить количество посетителей внутри определённого помещения. Используется для двух турникетов (не для моделей с Open GATE).
8P413-N		Дополнительное оборудование	Генератор случайных чисел для сервисной панели LOGITURN, предназначен для выборочной "двойной" проверки посетителей проходящих через турникеты. На генераторе возможно установить % посетителей, которые будут выбраны системой к досмотру сотрудниками охраны, поставляется с двумя звуковыми датчиками, может работать с двумя турникетами.
6EDD1K1-B		Крыши	ECCO BASIC ROOF Крыша для серии 1-проходных турникетов ECCO 90HE/180 HE / SOLITAR. Со встроенной сточной трубой.Конструкция из оцинкованной стали. Глубина 1500мм.
6EDR1K1-B		Крыши	ECCO BASIC ROOF Крыша для серии 1-проходных турникетов ECCO 90HE/180 HE / SOLITAR. Со встроенной сточной трубой.Конструкция из оцинкованной стали. Глубина 2500мм.
6ED-D3U1-C		Крыши	ECCO COMFORT ROOF крыша для серии 1х проходных турникетов ECCO 90HE/180HE/SOLITAR. Со встроенной сточной трубой.Конструкция крыши из окрашенной стали RAL9006. Два встроенных светильника. Глубина 1624мм.
6ED-R3U1-C		Крыши	ECCO COMFORT ROOF крыша для серии 1х проходных турникетов ECCO 90HE/180HE/SOLITAR. Со встроенной сточной трубой.Конструкция крыши из окрашенной стали RAL9006. Два встроенных светильника. Глубина 2624мм.
21705-N		Дополнительное оборудование для полноростовых	Выключатель с диммером.